

LEGENDA SKLADEB

OZN.	FUNKCE	POPIS VRSTEV	TLOUŠŤKA	VÝROBCE	POZNÁMKY
S1	Svrchní hydroizolace	Polyelast Extra TR5 Desing	5 mm	Dehtochema	
	Spodní hydroizolace	Skloelast Extra	4 mm	Dehtochema	
	Spojovací vrstva	Parastick	1 mm	Paramo	
	Tepelně - izolační vrstva	Monrock MAN E	220 mm	Rockwool	současně i funkce expanzní
	Spojovací vrstva	Parastick	1 mm	Paramo	
	Parozábrana	Radonelast	4 mm	Dehtochema	nutné bodové natavení k podkladu
	Spádová vrstva	Keramzitbeton	60 - 210 mm	Liapor	
	Zálivka stropní kce	C16/20 + KARI síť 150x150	60 mm		Stropní konstrukce vložkového stropu Porotherm, celková tloušťka stropu = 250mm
	Stropní kce	MIAKO vložky + POT nosníky	190 mm	Porotherm	
	Pohledová vrstva	vnitřní omítka	20 mm		
S2	Nášlapná vrstva	Keramická dlažba	25 mm		
	Spojovací vrstva	Cementové lepidlo	3 mm		
	Roznášecí vrstva	Betonová mazanina	60 mm		
	SeparáčnÍ vrstva	PE folie	1 mm		
	Zvukově izolační	Steprock ND	60 mm	Rockwool	
	Zálivka stropní kce	C16/20 + KARI síť 150x150	60 mm		Stropní konstrukce vložkového stropu Porotherm, celková tloušťka stropu = 250mm
	Stropní kce	MIAKO vložky + POT nosníky	190 mm	Porotherm	
	Pohledová vrstva	vnitřní omítka	20 mm		
S3	Pohledová vrstva	Tenkovrstvá omítka s nosičem	25 mm		
	Tepelně - izolační vrstva	EPS 100 F	100 mm	Styrotrade	
	Nosná vrstva	Porotherm 17 P+D	175 mm	Porotherm	
	Tepelně - izolační vrstva	EPS 100 F	50 mm	Styrotrade	
	Spojovací vrstva	Parastick	1 mm	Paramo	
	Spodní hydroizolace	Skloelast Extra	4 mm	Dehtochema	
	Svrchní hydroizolace	Polyelast Extra TR5 Desing	5 mm	Dehtochema	
S4	Pohledová vrstva	Tenkovrstvá omítka s nosičem	25 mm		
	Tepelně - izolační vrstva	EPS 100 F	100 mm	Styrotrade	
	Nosná vrstva	Porotherm 30 P+D	300 mm	Porotherm	
	Pohledová vrstva	vnitřní omítka	20 mm		